



| Circuits | Dimensions (mm) | | |
|----------|-----------------|-------|-------|
| | A | B | C |
| 2PIN | 0.80 | 3.90 | 1.90 |
| 3PIN | 1.60 | 4.70 | 2.70 |
| 4PIN | 2.40 | 5.50 | 3.50 |
| 5PIN | 3.20 | 6.30 | 4.30 |
| 6PIN | 4.00 | 7.10 | 5.10 |
| 7PIN | 4.80 | 7.90 | 5.90 |
| 8PIN | 5.60 | 8.70 | 6.70 |
| 9PIN | 6.40 | 9.50 | 7.50 |
| 10PIN | 7.20 | 10.30 | 8.30 |
| 11PIN | 8.00 | 11.10 | 9.10 |
| 12PIN | 8.80 | 11.90 | 9.90 |
| 13PIN | 9.60 | 12.70 | 10.70 |
| 14PIN | 10.40 | 13.50 | 11.50 |
| 15PIN | 11.20 | 14.30 | 12.30 |
| 16PIN | 12.00 | 15.10 | 13.10 |

| NO | 物料名称 | 数量 (PCS) | 材质 | 备注 |
|----|------|----------|----------|----|
| ① | 塑胶件 | 1 PCS | LCP | 本色 |
| ② | 焊片 | 2 PCS | 磷铜 C5191 | 亮锡 |
| ③ | PIN针 | 2~16 PCS | 磷铜 C5191 | 亮锡 |

1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 0.5A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 50V AC/DC
 - 1.3 耐电压: 500V AC/minute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 - 2. 工作温度: -25℃~+85℃

| 标记 | 变更内容 | 签名/日期 | 未送公差 | 单位 | mm |
|----|------|-------|-------------|----|-----|
| | | | X.X ±0.30 | 版本 | A |
| | | | X.XX ±0.20 | 比例 | 1:1 |
| | | | X.XXX ±0.10 | 投影 | ☉ |
| | | | Angle ±3.0° | 页次 | 1/1 |

| 标准 | 编制 | 审核 | 批准 | 签名/日期 |
|--------------|--------------|--------------|----|-------|
| 周少华 19.09.12 | 姚先礼 19.09.12 | 田泽民 19.09.12 | | |

| 品名 | 0.8间距连接器 |
|----|------------|
| 图号 | HCZZ0536-3 |