

标 记
MARKPCN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

PIN

尺寸 (mm)

	A	B	C
02AWD	2.50	7.50	6.20
03AWD	5.00	10.00	8.70
04AWD	7.50	12.50	11.20
05AWD	10.00	15.00	13.70
06AWD	12.50	17.50	16.20
07AWD	15.00	20.00	18.70
08AWD	17.50	22.50	21.20
09AWD	20.00	25.00	23.70
10AWD	22.50	27.50	26.20
11AWD	25.00	30.00	28.70
12AWD	27.50	32.50	31.20

Circuit 1

 $\phi 0.70 \pm 0.05$ 3.50 ± 0.20 2.50 ± 0.10 $A \pm 0.20$ $C \pm 0.20$ $B \pm 0.25$ 7.90 ± 0.25 4.90 ± 0.20 6.00 ± 0.25 6.65 ± 0.25 3.50 ± 0.25 $A \pm 0.20$ 2.50 ± 0.10 $\phi 0.85$

SPECIFICATIONS

1.Current Rating: 3A AC, DC

2.Voltage Rating: 250V AC, DC

3.Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 4.Contact Resistance: 20m Ω Max5.Insulation Resistance: 1000M Ω Min

6.Withstanding Voltang: 1000V AC/minute

7.Material: Wafer PA66

PIN Brass Tin-plated

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司


品 名
TITLE
料 号
PART NO

针座

5264-3AWD-TM

一般公差
TOLERANCE比 列
SCALE

1:1

X. ± 0.25 X." ± 2 "单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

.X. ± 0.25 .X." ± 1 "张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

.XX ± 0.15 .XX." ± 0.5 "版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

.XXX ± 0.10 .XXX." ± 0.5 "