


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE


编号	尺寸（mm）	
	A	B
02A	4.20	9.60
03A	8.40	13.80
04A	12.60	18.00
05A	16.80	22.20





SPECIFICATIONS
1.Current Rating: 7A AC, DC
2.Voltage Rating: 600V AC, DC
3.Temperatuer Range: −25℃~+85℃
4.Contact Resistance: 20mΩ Max
5.Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6.Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7.Material: Wafer Nylon66
PIN Brass Tin-plated





PCB LAYOUT

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	本色	

深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	针座		
		料 号 PART NO	HC-5557-4.2-3A		
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1			
X.±0.25 X.°±2°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	
.X±0.20 .X°±1°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	
.XX±0.15 .XX°±0.5°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮	
.XXX±0.10 .XXX°±0.5°					