



标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE


PIN NUMBER	SIGNAL NAME
PIN 1	Vbus
PIN 2	D-
PIN 3	D+
PIN 4	GND
PIN 5	StdA_SSRX-
PIN 6	StdA_SSRX+
PIN 7	GND_DRAIN
PIN 8	StdA_SSTX-
PIN 9	StdA_SSTX+
SHELL	GND














RECOMMEND PCB LAYOUT(±0.05)

NOTES:
1. MATERIAL:
   1.1. HOUSING: LCP ,COLOR IS BLUE,HIGH TEMPERATURE PLASTIC;
   1.2. CONTACT: COPPER;
   1.3. SHELL: COLD ROLLED IRON (SPCC T=0.30mm);
2. ELECTRICAL:
   4.1. VOLTAGE RATING: 30V DC ;
   4.2. CURRENT RATING: 1.5A ;
   4.3. CONTACT RESISTANCE: 30MILLIOHMS MAX.;
   4.4. WITHSTAND VOLTAGE: 100V AC RMS 50(60)Hz,1MIN.;
   4.5. INSULATION RESISTANCE: 100MEGOHMS MIN @500V DC;
5. MECHANICAL:
   5.1. MATING FORCE: 35N MAX.;
   5.2. UNMATING FORCE: 5~35N ;
   5.3. OPERATING LIFE: 1500 CYCLES MIN.;
6. PLATING:
   6.1. TERMINAL:
        NI PLATING OVER ALL,
        Tin PLATING ON SOLDER AREA,
        Au G/Fu″ ON CONTACT AREA;
   6.2. SHELL: NI PLATING OVER ALL;
7. ENVIRONMENTAL:
   7.1. STORAGE TEMPERATURE RANGE: -40° C~+85° C;
   7.2. OPERATION TEMPERATURE RANGE: -25° C~+70° C;

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
3	外壳	铁	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	蓝色	

深圳市虹成电子有限公司	品 名 TITLE	USB座	
	料 号 PART NO	HC-USB3.0-C34-J	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE: X.xxx ±0.10 X.xx ±0.20 X.x ±0.30 ANGULAR: X.xx° ±1° X.x° ±3° X.° ±5°	比 列 SCALE	1:1	
	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW: AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED: 夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE: 赵亮亮